

DM 200ITT
DM 150ITT VELOX
DM 200ITT VELOX



Lifting accessories

Accessori di sollevamento

- Plastic bucket holder
- Porta cuffia con cuffia
- Two buckets holder
- Porta secchio (2 posti)
- Three buckets holder
- Porta secchio (3 posti)
- Four buckets holder
- Porta secchio (4 posti)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (60l)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (100l)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (150l)
- Moving bucket
- Benna mobile
- Special carrier with 3 hooks
- Portacavalletti a tre ganci
- 24V Remote control single/three-phase
- Telecomando 24V completo monofase/trifase

Technical Data
Dati Tecnici

		DM 200ITT	DM 150ITT Velox	DM 200ITT Velox
Safe working load Portata nominale	KG	200	150	200
Lifting speed Velocità di sollevamento	m/min	25	38	38
Lifting group Classe di sollevamento		A4	A4	A4
Weight of the hoist Peso dell'argano	KG	63	67	68
Electric motor Motore elettrico		singlephase monofase	singlephase monofase	singlephase monofase
Power Potenza motore	kW	0,75	1,1	1,45
Voltage Tensione	V	230	230	230
Frequency Frequenza	Hz	50	50	50
Intensity of current Intensità di corrente	A	6,5	6,5	7,5
Rotor shaft angular speed Velocità di rotazione dell'albero	giri/min	1400	1400	1400
Reduction ratio Rapporto di riduzione		1:26,6	1:19	1:19
Non-rotating wire rope diameter Diametro fune acciaio antigiro	mm	5	5	5
Maximum breaking load Carico di rottura dichiarato	kN	17	17	17
Rope grade Resistenza unitaria	N/mm²	1960	1960	1960
Length of the rope Lunghezza della fune	m	25x2	25x2	25x2
Max length of the rope Massima lunghezza fune	m	30x2	30x2	30x2

Hoist dimensions
Dimensioni

		DM 200ITT	DM 150ITT Velox	DM 200ITT Velox
Length Lunghezza	mm	620	620	620
Width Larghezza	mm	300	300	300
Height Altezza	mm	390	390	390